

NL1 Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

- พิกัดกระแส (Rated current): 25A, 40A, 63A
- ความถี่ (Frequency): 50/60Hz
- พิกัดกระแสรั่วลงดิน (Rated Residual Operating Current: IΔn): 30mA, 100mA, 300mA
- ค่า Interrupting capacity (IC): 10kA
- ประเภทการตัดกระแสเหลือ (Type): **AC Type , A Type** (สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย และ EV Charger)
- มาตรฐานที่ได้รับ (Conforms to standards): IEC61008-1 , TIS.2425-2560

มอก. 2425-2560

Model	Pole	Type	Amp trip	Rated sensitivity IΔn	Short circuit capacity
NL1	2P	AC	25A	30mA	10kA

A Type

	Rated Residual Operating Current (IΔn/mA)	Pole	In	Icn	Description	Product Code	Price (THB)
	30	2P	25	10kA	NL1-63 2P A-Type 25A 10kA	200584	1,900
		2P	40	10kA	NL1-63 2P A-Type 40A 10kA	200362	1,900
		2P	63	10kA	NL1-63 2P A-Type 63A 10kA	200363	1,900
	100	2P	25	10kA	NL1-63 2P A-Type 25A 10kA	200847	1,900
		2P	40	10kA	NL1-63 2P A-Type 40A 10kA	200848	1,900
		2P	63	10kA	NL1-63 2P A-Type 63A 10kA	200761	1,900
	300	2P	25	10kA	NL1-63 2P A-Type 25A 10kA	200585	1,900
		2P	40	10kA	NL1-63 2P A-Type 40A 10kA	200586	1,900
		2P	63	10kA	NL1-63 2P A-Type 63A 10kA	200587	1,900
	30	4P	25	10kA	NL1-63 4P A-Type 25A 10kA	200368	2,490
		4P	40	10kA	NL1-63 4P A-Type 40A 10kA	200364	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P A-Type 63A 10kA	200365	2,490
	100	4P	40	10kA	NL1-63 4P A-Type 40A 10kA	200370	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P A-Type 63A 10kA	200371	2,490
	300	4P	25	10kA	NL1-63 4P A-Type 25A 10kA	200372	2,490
		4P	40	10kA	NL1-63 4P A-Type 40A 10kA	200366	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P A-Type 63A 10kA	200367	2,490



NL1 Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

- พิกัดกระแส (Rated current): 25A, 40A, 63A
- ความถี่ (Frequency): 50/60Hz
- พิกัดกระแสรั่วลงดิน (Rated Residual Operating Current: IΔn): 30mA, 100mA, 300mA
- ค่า Interrupting capacity (IC): 10kA
- ประเภทการตัดกระแสเหลือ (Type): **A Type, AC Type** (สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย และ EV Charger)
- มาตรฐานที่ได้รับ (Conforms to standards): IEC61008-1 , TIS.2425-2560

มอก. 2425-2560

Model	Pole	Type	Amp trip	Rated sensitivity IΔn	Short circuit capacity
NL1	2P	AC	25A	30mA	10kA

AC Type

	Rated Residual Operating Current (IΔn/mA)	Pole	In	Icn	Description	Product Code	Price (THB)
	30	2P	25	10kA	NL1-63 2P AC-Type 25A 10kA	200374	1,650
		2P	40	10kA	NL1-63 2P AC-Type 40A 10kA	200375	1,650
		2P	63	10kA	NL1-63 2P AC-Type 63A 10kA	200376	1,650
	100	2P	25	10kA	NL1-63 2P AC-Type 25A 10kA	200377	1,650
		2P	40	10kA	NL1-63 2P AC-Type 40A 10kA	200378	1,650
		2P	63	10kA	NL1-63 2P AC-Type 63A 10kA	200379	1,650
	300	2P	25	10kA	NL1-63 2P AC-Type 25A 10kA	200380	1,650
		2P	40	10kA	NL1-63 2P AC-Type 40A 10kA	200381	1,650
		2P	63	10kA	NL1-63 2P AC-Type 63A 10kA	200382	1,650
	30	4P	25	10kA	NL1-63 4P AC-Type 25A 10kA	200383	2,490
		4P	40	10kA	NL1-63 4P AC-Type 40A 10kA	200384	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P AC-Type 63A 10kA	200385	2,490
	100	4P	25	10kA	NL1-63 4P AC-Type 25A 10kA	200386	2,490
		4P	40	10kA	NL1-63 4P AC-Type 40A 10kA	200387	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P AC-Type 63A 10kA	200388	2,490
	300	4P	25	10kA	NL1-63 4P AC-Type 25A 10kA	200389	2,490
		4P	40	10kA	NL1-63 4P AC-Type 40A 10kA	200390	2,490
		4P	63	10kA	NL1-63 4P AC-Type 63A 10kA	200391	2,490



NL210 Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

- พิกัดกระแส (Rated current): 25A, 40A, 63A
- ความถี่ (Frequency): 50/60Hz
- พิกัดกระแสรั่วลงดิน (Rated Residual Operating Current: I∆n): 30mA
- ค่า Interrupting capacity (IC): 10kA
- ประเภทการตัดกระแสเหลือ (Type): **B Type** (สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย, EV Charger และ Solar PV)
- มาตรฐานที่ได้รับ (Conforms to standards): IEC/EN 62423, IEC/EN 61008-1

Model	Pole	Type	Amp trip	Rated sensitivity I∆n	Short circuit capacity
NL210	2P	B	25A	30mA	10kA

B Type

	Rated Residual Operating Current (I∆n/mA)	Pole	In	Icn	Description	Product Code	Price (THB)
	30	2P	25	10kA	NL210 2P B-Type 25A 30mA 10kA	782011	9,000
		2P	40	10kA	NL210 2P B-Type 40A 30mA 10kA	782012	9,000
		2P	63	10kA	NL210 2P B-Type 63A 30mA 10kA	782013	9,000
	30	4P	25	10kA	NL210 4P B-Type 25A 30mA 10kA	782002	14,700
		4P	40	10kA	NL210 4P B-Type 40A 30mA 10kA	782001	14,700
		4P	63	10kA	NL210 4P B-Type 63A 30mA 10kA	782000	14,700