MOLDED-CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB)

HITACHI



Ampere Frame (AF)	Model	Interrupting Capacity (kA)		Rated current (AT)	MCCB Pole Unit price (THB)			Accessories Unit price (THB)					
		230V	400V		2P	3P	4P	Alarm contact (AL-1C)	Auxiliary contact (AUX-1C)	Shunt trip (SHT)	Under voltage trip (UVT)	Terminal Block (TBA)	Ass'y Charge
30	S-30E	2.5	1.5	5, 10, 15, 20, 30	690	1,000	-	○	○	○	-	○	○
32	SXK32	15	7.5	5, 10, 15, 20, 32	1,210	1,710	-	1,200	1,040	2,000	-	280	260
50	FXK50-HU	100	50	3, 5, 10	4,410	5,170	-	1,640	1,200	2,190	-	280	260
63	SXK63	15	7.5	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50, 63	1,230	1,770	-	1,200	1,040	2,000	-	280	260
	FXK63	25	10	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50, 63	1,520	2,020	-	1,200	1,040	2,000	-	280	260
100	F-100KB	85	50	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	-	-	9,330	1,640	1,200	2,190	5,570	280	260
	F-100GB	100	75	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	-	-	9,880	1,640	1,200	2,190	5,570	280	260
125	SXK125-SA	35	10	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	2,210	2,760	-	1,200	1,040	2,000	-	280	260
	FXK125-SA	50	25	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	2,400	3,110	-	1,200	1,040	2,000	-	280	260
	FXK125-S	50	25	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	2,820	3,860	-	1,640	1,200	2,190	-	280	260
	FXK125-M	70	36	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	3,430	4,560	-	1,640	1,200	2,190	-	280	260
	FXK125-H	100	50	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	4,680	6,670	-	1,640	1,200	2,190	-	280	260
	FXK125-G	100	75	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	-	6,990	-	1,640	1,200	2,190	-	280	260
225	SXK225	35	15	125, 150, 175, 200, 225	4,340	6,030	-	1,780	1,450	2,300	-	280	390
	FXE225-S	50	30	125/150/175/200/225 Adj.	-	12,160	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	FXE225-H	100	50	125/150/175/200/225 Adj.	-	13,340	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
250	SXK250-C	35	15	250	4,340	6,030	-	1,780	1,450	3,120	6,770	280	390
	FXK250-S	50	30	125, 150, 175, 200, 225, 250	4,510	6,110	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	FXK250-M	70	36	125, 150, 175, 200, 225, 250	5,750	8,420	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	FXK250-H	100	50	125, 150, 175, 200, 225, 250	7,740	9,630	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	FXK250-G	100	75	125, 150, 175, 200, 225, 250	-	9,910	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	F-250FB	85	30	125, 150, 175, 200, 225	-	-	12,140	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
				250	-	-	13,330	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	F-250KC	85	50	125, 150, 175, 200, 225	-	-	13,620	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
				250	-	-	16,830	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	F-250GB	100	36	125, 150, 175, 200, 225, 250	-	-	13,780	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
400	S-400S	50	36	250, 300, 350, 400	10,070	11,860	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	SX400	50	36	200/225/250/300/350/400 Adj.	12,370	12,480	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	F-400R	100	50	250, 300, 350, 400	-	13,010	22,910	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	FX400	100	50	200/225/250/300/350/400 Adj.	13,790	14,450	-	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
	F-400GB	100	75	250, 300, 350, 400	-	13,290	23,400	1,780	1,560	3,120	6,770	280	390
600	SX600	50	36	300/350/400/500/600 Adj.	-	25,630	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	FX600	100	50	300/350/400/500/600 Adj.	-	28,830	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
630	S-630S	50	36	500, 600, 630	-	21,050	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	F-630F	100	50	500, 600, 630	-	22,810	33,590	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	F-630GB	100	75	500, 600, 630	-	23,280	34,290	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
800	S-800S	85	36	700, 800	-	32,850	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	SX800	85	36	400/450/500/600/700/800 Adjustable	-	34,580	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	F-800R	100	50	700, 800	-	36,130	51,010	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	FX800	100	50	400/450/500/600/700/800 Adjustable	-	37,420	-	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
	F-800GB	100	75	700, 800	-	36,870	52,040	1,860	1,560	3,720	7,160	280	390
1000	F-1000C	125	85	500/600/700/800/900/1000 Adjustable	-	79,400	309,000	3,060	2,950	4,210	10,870	280	510
1200	F-1200C	125	85	600/700/800/1000/1200 Adjustable	-	87,940	358,000	3,060	2,950	4,210	10,870	280	510
1600	F-1600EB	125	100	700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600 Adj.	-	124,180	-	6,720	5,740	9,750	-	280	510

Adj. = Electronics trip rated current adjustable. | ○ = Available (Please contact the manufacturer for inquiries)