

VCK 022/T8



UON.902-2557



UON.1955-2551



Indoor use only



IP20

โคมตัวขูพลาสติกตัดบาลปริง





Application

- เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในอาคาร ฯลฯ

Specifications

- **ตัวถัง:** เหล็กแผ่นชนิดรีดเย็น ความหนา 0.6-0.8 มม. เคลือบโลหะพอสเฟต ป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของเบ็ดสี จากนั้นพ่นด้วยสีพ่นอีพ็อกซี่ โพลีเอสเตอร์ชนิดเงา ป้องกันรอยขีดข่วน สิ่งสกปรก และเพิ่มความคงทนของตัวโคม
- **สายไฟ:** ชนิดหุ้มฉนวนแกนเดียว ขนาด 0.5-1.0 ตร.มม. มอก.11-2553
- **ตัวรับหลอด:** ชนิดสปริง มอก.344-2549
- **ตัวรับสตาร์ทเตอร์:** มอก.344-2549
- **ฝาครอบกรองแสง:** ทำจากแผ่นอะครีลิคเกรด A ความหนา 2.0 มม. มีให้เลือกชนิด 4 แบบ (เบ็ดสี, สีนม, ฟิวส์, สีส)

Dimensions



Prismatic
เบ็ดสี



Opal
สีนม



Stipple
ฟิวส์



Clear
สีส

Options

- สามารถสั่งเพิ่มสกร่อนเงาเพิ่มเติมได้เป็นรุ่น VCK1022/T8 โคมตัวขูพลาสติกตัดบาลปริงสกร่อนเงา

Installation

- ใช้ติดลอยเข้ากับเพดาน

MODEL NO.	DIMENSIONS (mm.)		
	A	B	C
VCK 022 1xT8 18W	637	92	65
VCK 022 2xT8 18W	637	92	200
VCK 022 1xT8 36W	1247	92	65
VCK 022 2xT8 36W	1247	92	200

NOTE :

- ไม่รวมอุปกรณ์ หลอด บัลลัสต์ และ สตาร์ทเตอร์
- สามารถสั่งผลิตเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดีได้
- การรับรองมาตรฐาน มอก.902-2557 และมอก.1955-2551 เมื่อใช้กับหลอดและบัลลัสต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน