Ultracore

ULTRA SOLDER WIRE
ตะกั่วเส้นแบบมีฟลักซ์



ตะกั่วขด 60% 1.2 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- มีฟลักซ์ในแกนกลาง (FLUX) ทำให้ตะกั่วติดชิ้นงานง่าย
- เหมาะสำหรับงานบัดกรีสายไฟขนาดกลางถึงใหญ่
- งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานช่างทั่วไปที่ต้องการเติมตะกั่วได้รวดเร็ว
- เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งคราว หรือมีงานซ่อมทั่วไป พกพาและจัดเก็บสะดวก



ยาว 2 เมตร



0.25 ปอนด์



1 ปอนด์

Specifications

ขนาดเส้น	1.2 มม.
จุดหลอมเหลว	ประมาณ 183–190°C
ส่วนผสม	ดีบุก 60% / ตะกั่ว 40% (Sn/Pb)

ฟลั๊กครีม A-2 (ตลับสีเหลือง)

คุณสมบัติสินค้า

- ใช้บัดกรีร่วมกับตะกั่วเส้นเพื่อช่วยให้บัดกรีได้ง่ายขึ้น ทิ้งคราบเล็กน้อย
- ช่วยขจัดคราบออกไซด์บนผิวโลหะก่อนและระหว่างการบัดกรี
- ช่วยให้ตะกั่วไหลตัวได้ดีและยึดเกาะกับชิ้นงานได้ง่าย
- เพิ่มความแข็งแรงของรอยบัดกรีและช่วยให้งานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
- เหมาะกับงานบัดกรีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- เหมาะกับงานบัดกรีทั่วไปที่ไม่ต้องการฟลักซ์ที่มีฤทธิ์แรงเหมือน A-1

